Carrée, diagonale 10-15 section libre 44,4%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	8,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	13,3
Zingué DX51D+Z	1,00			4,4
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	8,9
Zingué DX51D+Z	3,00	3,00	3,00	13,3
Edelacier				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	8,9
1.4301/1.4307 un côté avec film		1,00		4,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			4,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		8,9
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4571	1,00	1,00		4,4
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,5

Carrée, diagonale 10-30 section libre 11,1%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,2
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,3
DX51D+Z	1,00			7,1
DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,7
DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,2
DX51D+Z	3,00			21,3
Edelacier				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,2
1.4301/1.4307	3,00			21,3
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			7,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		14,2
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,7
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,7
1.4571	1,00	1,00		7,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Carrée, diagonale 20-50 section libre 16,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,2
DX51D+Z	1,00			6,7
DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,1
DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,4
DX51D+Z	3,00			20,2
Edelacier				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,4
1.4301/1.4307	3,00			20,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		13,4
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,1
1.4404	1,00			6,7
1.4404	1,50		1,50	10,1
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	3,00			20,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,8
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3