KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, ligne transversale 5x50-15x60 section libre 27,2%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			5,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	11,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	17,5
Zingué DX51D+Z	1,00			5,8
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,7
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,6
Zingué DX51D+Z	3,00			17,5
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,6
1.4301/1.4307	3,00			17,5
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	8,7
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		11,6
1.4404	1,50		1,50	8,7
1.4571	1,00	1,00		5,8
1.4571	3,00			17,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,9
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,9
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,9
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,9
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	5,9
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,0

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, ligne transversale 6x20-12x24 section libre 39,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,3
Zingué DX51D+Z	1,00			4,9
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,3
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,8
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,3
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			4,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,3
1.4404	1,00			4,9
1.4404	1,50		1,50	7,3
1.4571	1,00	1,00		4,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, ligne transversale 8x30-18x42 section libre 29,9%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			5,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,4
Zingué DX51D+Z	1,00			5,6
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,4
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	11,2
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	11,2
1.4301/1.4307	3,00			16,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			5,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	8,4
1.4404	1,00			5,6
1.4404	1,50		1,50	8,4
1.4571	1,00	1,00		5,6
1.4571	3,00			16,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,8
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,8
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,8
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,9

Oblongue, ligne transversale 10x50-22x62 section libre 35,1%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,4
Zingué DX51D+Z	1,00			5,2
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,4
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			5,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		10,4
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
1.4571	1,00	1,00		5,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	5,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8