KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, quinconce 1x20-3,25x24 section libre 25,4%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			6,0

Oblongue, quinconce 1,5x20-3,75x24 section libre 32,8%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			5,4
Zingué DX51D+Z	1,00			5,4

Oblongue, quinconce 2x20-5x24 section libre 32,6%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			5,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	8,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,8
Zingué DX51D+Z	1,00			5,4
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	8,1
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,8
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		5,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	8,1
1.4404	1,00			5,4
1.4404	1,50	1,50	1,50	8,1
1.4571	1,00	1,00		5,4
1.4571	1,50			8,1
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,7
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,7
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,7

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, quinconce 3x20-6x24 section libre 40,3%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,6
Zingué DX51D+Z	1,00			4,8
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			4,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4571	1,00	1,00		4,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,2
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, quinconce 3x20-7x24 section libre 34,6%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,5
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,5
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4404	1,50		1,50	7,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,5

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, quinconce 4x20-8x24 section libre 39,9%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,6
Zingué DX51D+Z	1,00			4,8
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,2
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,6
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			4,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00			9,6
1.4404	1,00			4,8
1.4404	1,50		1,50	7,2
1.4571	1,00	1,00		4,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,4
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,2
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,4
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,6

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, quinconce 5x20-9x24 section libre 43,8%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00		4,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	6,7
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,0
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00		4,5
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	6,7
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,0
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	4,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,0
1.4301/1.4307 un côté avec film	1,00			4,5
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	6,7
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00			9,0
1.4404	1,00			4,5
1.4404	1,50		1,50	6,7
1.4404	2,00			9,0
1.4571	1,00	1,00		4,5
1.4571	1,50			6,7
1.4571	2,00			9,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 1050 (Al99.5)		3,00		4,5
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,0

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Oblongue, quinconce 10x50-19x60 section libre 42,0%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00			4,6
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	9,3
Zingué DX51D+Z	1,00			4,6
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,0
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	9,3
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		4,6
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	9,3
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			4,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		9,3
1.4404	1,50		1,50	7,0
1.4571	1,00	1,00		4,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	1,50	1,50		2,3
EN-AW 1050 (Al99.5). un côté avec film	2,00	2,00		3,1
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,1
EN-AW 5754 (AlMg3)			1,00	1,6