KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 4,5-15 section libre 7,1%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	7,4
DC01/DD11	1,25			9,3
DC01/DD11	1,50 ●	1,50 ●	1,50	11,1
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	22,3
Zingué DX51D+Z	1,00 ●	1,00 ●	1,00 ●	7,4
Zingué DX51D+Z	1,50 ●	1,50 ●	1,50	11,1
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,9
Zingué DX51D+Z	3,00			22,3
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,9
1.4301/1.4307	3,00			22,3
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			7,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		14,9
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50		11,1
1.4404	1,50		1,50	11,1
1.4404	2,00			14,9
1.4571	1,00	1,00		7,4
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,1
1.4571	2,00			14,9
1.4571	3,00			22,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50 ●	1,50	1,50	3,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,5
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,8
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,8
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	7,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	5,0
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	5,0

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 5-10 section libre 19,6%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,4
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	12,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,3
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,4
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,6
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	12,9
Zingué DX51D+Z	3,00			19,3
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00		6,4
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	12,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			6,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	9,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00			12,9
1.4404	1,00			6,4
1.4404	1,50		1,50	9,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,3
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,3

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 5-15 section libre 8,7%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,3
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,6
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,3
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,0
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,6
Zingué DX51D+Z	3,00			21,9
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,3
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,6
1.4301/1.4307	3,00			21,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			7,3
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		14,6
1.4404	1,00			7,3
1.4404	1,50		1,50	11,0
1.4404	2,00			14,6
1.4571	1,00	1,00		7,3
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,0
1.4571	2,00			14,6
1.4571	3,00			21,9
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,4
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,7
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,9
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	7,4
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,9
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,9

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 5-25 section libre 3,1%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	11,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	15,5
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	23,3
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,8
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	11,6
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	15,5
Zingué DX51D+Z	3,00		3,00	23,3
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	15,5
1.4301/1.4307	3,00			23,3
1.4301/1.4307 un côté avec film		1,00		7,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			7,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		15,5
1.4404	1,00			7,8
1.4404	1,50		1,50	11,6
1.4404	2,00			15,5
1.4571	1,00	1,00		7,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	11,6
1.4571	2,00			15,5
1.4571	3,00			23,3
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,9
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	5,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,8
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,9
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		5,2
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,9
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	5,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,9

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 8-17,32 section libre 16,8%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,7
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,0
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,3
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,0
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,7
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,0
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,3
Zingué DX51D+Z	3,00			20,0
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,7
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,3
1.4301/1.4307	3,00			20,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			6,7
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		13,3
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4404	1,50		1,50	10,0
1.4404	2,00			13,3
1.4571	1,00	1,00		6,7
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,0
1.4571	2,00			13,3
1.4571	3,00			20,0
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,7
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,4
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	3,00		3,00	6,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,5

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 10-15 section libre 34,9%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	5,2
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	7,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	10,4
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	15,6
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	5,2
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	7,8
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	10,4
Zingué DX51D+Z	3,00			15,6
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	5,2
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	10,4
1.4301/1.4307	3,00			15,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			5,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00			10,4
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50			7,8
1.4404	1,00			5,2
1.4404	1,50		1,50	7,8
1.4404	2,00			10,4
1.4571	1,00	1,00		5,2
1.4571	1,50	1,50	1,50	7,8
1.4571	2,00			10,4
1.4571	3,00			15,6
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	5,3
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		2,6
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		3,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			2,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	5,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	1,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,5

Ronde, ligne 10-20 section libre 19,6%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)		2,00		4,3

Ronde, ligne 10-20,78 section libre 18,2%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,5
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	9,8
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	19,6
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,5
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	9,8
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,1
Zingué DX51D+Z	3,00		3,00	19,6
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,5
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,1
1.4301/1.4307	3,00			19,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			6,5
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		13,1
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4404	1,00			6,5
1.4404	1,50		1,50	9,8
1.4404	2,00			13,1
1.4571	1,00	1,00		6,5
1.4571	1,50	1,50	1,50	9,8
1.4571	2,00			13,1
1.4571	3,00			19,6

Fortführung auf Seite 8

Ronde, ligne 10-20,78 section libre 18,2% - Fortführung

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	6,6
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,3
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,4
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	1,50			3,3
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,2
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,4

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 10-25,98 section libre 11,6%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	7,1
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,6
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	14,1
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	21,2
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	7,1
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,6
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	14,1
Zingué DX51D+Z	3,00			21,2
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	7,1
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	14,1
1.4301/1.4307	3,00			21,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			7,1
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		14,1
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4404	1,00			7,1
1.4404	1,50		1,50	10,6
1.4404	2,00			14,1
1.4571	1,00	1,00		7,1
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,6
1.4571	2,00			14,1
1.4571	3,00			21,2
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,2
EN-AW 1050 (Al99.5)	4,00			9,5
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,6
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,8
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,8
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,4
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,8

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 12-27,72 section libre 14,7%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,8
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,2
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,6
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,5
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,8
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,2
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,6
Zingué DX51D+Z	3,00			20,5
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,8
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,6
1.4301/1.4307	3,00			20,5
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			6,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		13,6
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4404	1,00			6,8
1.4404	1,50		1,50	10,2
1.4404	2,00			13,6
1.4571	1,00			6,8
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,2
1.4571	2,00			13,6
1.4571	3,00			20,5
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,6
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	6,9
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,6
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,6

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 15-36,38 section libre 13,4%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,8
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,4
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,9
Zingué DX51D+Z	3,00			20,8
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,9
1.4301/1.4307	3,00			20,8
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			6,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		13,9
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4404	1,00			6,9
1.4404	1,50		1,50	10,4
1.4404	2,00			13,9
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4571	2,00			13,9
1.4571	3,00			20,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7

KERSCHGENS Werkstoffe & Mehr

Ronde, ligne 20-48,5 section libre 13,4%

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Matériau	1000 x 2000 mm Petit format Épaisseur en mm	1250 x 2500 mm Format moyen Épaisseur en mm	1500 x 3000 mm Grand format Épaisseur en mm	kg/m²
Acier				
DC01/DD11	1,00	1,00	1,00	6,9
DC01/DD11	1,50	1,50	1,50	10,4
DC01/DD11	2,00	2,00	2,00	13,9
DC01/DD11	3,00	3,00	3,00	20,8
Zingué DX51D+Z	1,00	1,00	1,00	6,9
Zingué DX51D+Z	1,50	1,50	1,50	10,4
Zingué DX51D+Z	2,00	2,00	2,00	13,9
Zingué DX51D+Z	3,00			20,8
Acier inoxydable				
1.4301/1.4307	1,00	1,00	1,00	6,9
1.4301/1.4307	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301/1.4307	2,00	2,00	2,00	13,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,00			6,9
1.4301 un côté grain K240, un côté film	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4301 un côté grain K240, un côté film	2,00	2,00		13,9
1.4301 deux côtés grain K240, deux côtés film	1,50 ●	1,50	1,50	10,4
1.4404	1,00			6,9
1.4404	1,50		1,50	10,4
1.4404	2,00			13,9
1.4571	1,00	1,00		6,9
1.4571	1,50	1,50	1,50	10,4
1.4571	2,00			13,9
1.4571	3,00			20,8
Aluminium				
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,00	1,00	1,00	2,3
EN-AW 1050 (Al99.5)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 1050 (Al99.5)	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 1050 (Al99.5)	3,00	3,00	3,00	7,0
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	1,50	1,50		3,5
EN-AW 1050 (Al99.5) un côté avec film	2,00	2,00		4,7
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film	1,50			3,5
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, un côté avec film			3,00	7,0
EN-AW 5005 (AlMG1) EQ, des deux côtés avec film	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5005 (AlMG1), anodisé des deux côtés E6/EV1, un côté avec film	2,00	2,00	2,00	4,7
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,00	1,00		2,3
EN-AW 5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	3,5
EN-AW 5754 (AlMg3)	2,00	2,00		4,7