

Blankstahl - Vierkant

Vierkant nach DIN EN 10277, Toleranz nach DIN EN 10278 Stablänge ca. 3 m bzw. ca. 6 m

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	S235JR+C/SH (St37K)	S355J0+C/SH (St52K)	C35+C/SH (C35K)	C45+C/SH (C45K)	11SMn30+C/SH (9SMn28K)	11SMnPb30+C/SH (9SMnPb28K)
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	●					
12	●					
15	●					
20	●					
25	●					
30	●					
40	●					
50	●					
60	●					
70						
80						
90						

Blankstahl - Sechskant

Sechskant nach DIN EN 10277, Toleranz nach DIN EN 10278

Stablänge ca. 3 m bzw. ca. 6 m

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	11SMn30+C/SH (9SMn28K)	C45+C/SH (C45K)
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
14		
15		
22		
24		
27		
32		
36		
41		
50		
55		
60		
70		
80		