

Blankstahl - Keilstahl nach DIN EN 10277, Toleranz nach DIN EN 6880, Stablänge ca. 3 m bzw. ca. 6 m

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	C45+C/SH (C45K)
5 x 3	
6 x 4	
7 x 4	
8 x 5	
8 x 7	●
10 x 6	
10 x 8	●
12 x 6	●
12 x 8	●
12 x 10	●
14 x 6	
14 x 9	●
16 x 7	
16 x 10	●
18 x 7	
18 x 11	●
20 x 8	
20 x 12	●
22 x 9	
22 x 14	
25 x 9	
25 x 14	●
28 x 16	●
32 x 11	
32 x 18	●
36 x 12	
36 x 20	●
36 x 34	
40 x 22	●
45 x 25	●
50 x 28	●
50 x 48	
56 x 32	
63 x 32	
70 x 36	
80 x 40	
90 x 45	
100 x 50	

Fortführung auf Seite 2

Fortführung - Keilstahl nach DIN EN 10277, Toleranz nach DIN EN 6880, Stablänge ca. 3 m bzw. ca. 6 m

Abmessung	C45+C/SH (C45K)
5 x 5	
6 x 6	
7 x 7	
8 x 8	
10 x 10	
12 x 12	
14 x 14	
16 x 16	
18 x 18	
20 x 20	
22 x 22	
25 x 25	
30 x 30	
32 x 32	
35 x 35	
40 x 40	
50 x 50	

Blankstahl – Winkel nach DIN EN 10277, Toleranz nach DIN EN 10278

Stablänge ca. 3 m bzw. ca. 6 m

Lagervorrat durch Punkt markiert, restliche Abmessungen kurzfristig lieferbar. Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage.

Abmessung	S235JR+C/SH (St37K)
10 x 10 x 2	
12 x 12 x 2	
12 x 12 x 3	
15 x 15 x 2	
15 x 15 x 3	●
15 x 15 x 4	
20 x 20 x 2	
20 x 20 x 3	●
20 x 20 x 4	●
20 x 20 x 5	
25 x 25 x 2	
25 x 25 x 3	●
25 x 25 x 4	●
25 x 25 x 5	
30 x 30 x 2	
30 x 30 x 3	●
30 x 30 x 4	●
30 x 30 x 5	
35 x 35 x 3	
35 x 35 x 4	
35 x 35 x 5	
40 x 40 x 3	●
40 x 40 x 4	●
40 x 40 x 5	●
40 x 40 x 6	
45 x 45 x 4	
45 x 45 x 5	
50 x 50 x 5	●
50 x 50 x 6	
60 x 60 x 6	●
80 x 80 x 8	●
100 x 100 x 10	
20 x 15 x 3	
25 x 15 x 3	
30 x 15 x 3	
30 x 20 x 3	
40 x 20 x 3	
40 x 20 x 4	
40 x 20 x 5	
45 x 30 x 4	
45 x 30 x 5	
60 x 40 x 5	