

Barres à béton selon DIN 488, qualité BSt.500S (IV S)

Longueurs : 12, 14, 15 et 16 m

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions mm	Poids spécifique/m	Disponibilité en stock
6	0,222	
8	0,395	●
10	0,617	●
12	0,888	●
14	1,21	●
16	1,58	●
20	2,47	●
25	3,85	●
28	4,83	●

Armatures soudées en treillis BST 500 M selon DIN 1045-1

Les treillis soudés peuvent présenter différents types de nervures (par exemple nervurage profond ou nervurage selon DIN 488)

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Dimensions du treillis m	Désignation du treillis	Poids/m	en kg/m ²	par treillis en kg	Barres longitudinales mm	Barres transversales mm	Espacement longitudinal mm	Section acier long cm ² /m	Section acier transv. cm ² /m	Disponibilité en stock
6,00 x 2,30	Q188A	3,02	41,7	150	150	6,0	6,0	1,88	1,88	●
6,00 x 2,30	Q257A	4,12	56,8	150	150	7,0	7,0	2,57	2,57	●
6,00 x 2,30	Q335A	5,38	74,3	150	150	8,0	8,0	3,35	3,35	●
6,00 x 2,30	Q424A	6,12	84,4	150	150	9,0	9,0	4,24	4,24	●
6,00 x 2,30	Q524A	7,31	100,9	150	150	10,0	10,0	5,24	5,24	●
6,00 x 2,35	Q636A	9,36	132,0	100	125	9,0	10,0	6,36	6,28	●
6,00 x 2,30	R188A	2,43	33,6	150	250	6,0	6,0	1,88	1,13	●
6,00 x 2,30	R257A	2,99	41,2	150	250	7,0	6,0	2,57	1,13	●
6,00 x 2,30	R335A	3,64	50,2	150	250	8,0	6,0	3,35	1,13	●
6,00 x 2,30	R424A	4,87	67,2	150	250	9,0	8,0	4,24	2,01	●
6,00 x 2,30	R524A	5,49	75,7	150	250	10,0	8,0	5,24	2,01	●