

## Dinki

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

| Couvrement béton mm | Ø acier mm | Pièces par sac | Disponibilité en stock |
|---------------------|------------|----------------|------------------------|
| 20                  | 4 – 12     | 500 / 2500     |                        |
| 20                  | 12 – 20    | 250 / 2000     | ●                      |
| 25                  | 4 – 12     | 500 / 2500     | ●                      |
| 30                  | 4 – 12     | 250 / 1000     | ●                      |
| 35                  | 4 – 12     | 250 / 1000     | ●                      |
| 40                  | 5 – 14     | 125 / 500      | ●                      |
| 50                  | 4 – 10     | 100 / 500      | ●                      |

## Entretoises forme os Drufa® avec fil galvanisé

**Cales d'écartement en béton de fibres pour l'armature verticale et horizontale, disponibles pour 2 ou 3 valeurs de couvrement béton différentes.**

Remarque : Testé selon la fiche technique DBV « Cales d'écartement » DBV – – L2/F/T

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

| Réf. article                                                                       | Couvrement béton mm | Largeur de coupe mm | Pièces par sac | Poids par sac env. kg | Pièces par palette | Poids par palette env. kg | Disponibilité en stock |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
|  | 25 + 30             | 20                  | 500            | 22,4                  | 20.000             | 896                       |                        |
|                                                                                    | 20 + 25 + 30        | 20                  | 500            | 14,9                  | 25.000             | 745                       |                        |
|                                                                                    | 35 + 40 + 50        | 25                  | 250            | 23,5                  | 10.000             | 938                       | ●                      |
|                                                                                    | 45 + 55 + 60        | 28                  | 125            | 22,7                  | 5.000              | 908                       |                        |

## Cales pour armature inférieure IV avec encoche latérale en forme d'arc

Longueur nominale : 2,0 m, longueur fixe sur demande. La cale de support doit toujours être posée en diagonale par rapport à la direction de la tension de la dalle.

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

| Couvrement béton mm | Longueur de livraison env. m | m par botte | m par palette | Disponibilité en stock |
|---------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| 20                  | 2,0                          | 100         | 5600          | ●                      |
| 25                  | 2,0                          | 100         | 4000          | ●                      |
| 30                  | 2,0                          | 100         | 3500          | ●                      |
| 35                  | 2,0                          | 60          | 2880          | ●                      |
| 40                  | 2,0                          | 60          | 2400          | ●                      |
| 50                  | 2,0                          | 60          | 1680          | ●                      |