

Tubes bouilleurs, sans soudure, à paroi normale sans soudure, paroi normale selon EN 10216 (DIN 2448), qualité S235JRH, S355J2H

Stock disponible indiqué par un point, autres dimensions disponibles rapidement. Autres dimensions, formats et qualités sur demande.

Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur paroi (mm)	S235	galvanisé
26,90	2,60		
33,70	4,00		
48,30	3,60		
48,30	4,00		
48,30	6,30		
60,30	2,90		
60,30	5,00		
60,30	5,60		
70,00	2,90		
76,10	2,60		
76,10	2,90		
82,50	3,20		
88,90	3,20		
88,90	4,00		
88,90	5,00		
101,60	2,90		
101,60	3,60		
101,60	4,00		
101,60	5,00		
108,00	3,60		
114,30	3,60		
114,30	4,00		
114,30	5,00		
127,00	4,00		
133,00	4,00		
139,70	4,00		
139,70	5,00		
152,40	4,00		
159,00	4,00		
159,00	4,50		
168,30	4,00		
168,30	4,50		

Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur paroi (mm)	S235	galvanisé
177,80	5,00		
193,70	4,50		
193,70	5,00		
193,70	5,60		
219,10	4,50		
219,10	5,90		
219,10	6,30		
244,50	6,30		
323,90	7,10		