

Breitflanschträger feuerverzinkt

HEB – EN 10025-2 (EN 10034)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
100	D1	20,90	●
120	D1	27,40	●
140	D1	34,50	●
160	D1	43,70	●
180	D1	52,50	●
200	D2	63,00	●
220	D2	73,00	
240	D3	85,00	
260	D3	95,00	
280	D3	106,00	
300	D3	120,00	
320	D3	130,00	
340	D4	137,00	
360	D4	146,00	
400	D4	159,00	
450	D5	175,00	
500	D5	192,00	
550	D5	204,00	
600	D5	217,00	
650	D6	231,00	
700	D6	247,00	
800	D6	269,00	
900	D6	298,00	
1000	D6	322,00	

Breitflanschträger feuerverzinkt

HEA - EN 10025-2 (EN 10034)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
100	D1	17,10	●
120	D1	20,40	●
140	D1	25,30	●
160	D1	31,20	●
180	D1	36,40	●
200	D2	43,00	●
220	D2	52,00	
240	D3	62,00	
260	D3	70,00	
280	D3	78,00	
300	D3	90,00	
320	D3	100,00	
340	D4	108,00	
360	D4	115,00	
400	D4	128,00	
450	D5	143,00	
500	D5	159,00	
550	D5	170,00	
600	D5	182,00	
650	D6	195,00	
700	D6	209,00	
800	D6	230,00	
900	D6	258,00	
1000	D6	279,00	