

## Formstahl - S235JR feuerverzinkt

### Mittelbreite I-Träger, IPE - EN 10025-2 (EN 10034)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
80	C0	6,2	●
100	C0	8,3	●
120	C0	10,7	●
140	C1	13,2	●
160	C1	16,2	●
180	C1	19,3	●
200	C1	23	●
220	C1	26,9	
240	C2	31,5	
270	C2	37	
300	C2	43,3	
330	C3	50,4	
360	C3	58,6	
400	C3	68	
450	C4	80	
500	C4	93	
550	C4	109	
600	C5	125	

## Formstahl - S235JR feuerverzinkt

### U-Stahl, rundkantig, EN 10025-2 (EN 10279)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
80	B0	8,90	●
100	B0	10,90	●
120	B0	13,70	●
140	B1	16,40	●
160	B1	19,30	●
180	B1	22,50	●
200	B1	26,00	●
220	B1	30,00	
240	B2	34,00	

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
260	B2	39,00	
280	B2	43,00	
300	B2	48,00	
320	B2	61,00	
350	B3	62,00	
380	B3	65,00	
400	B3	74,00	