

Rohre – Siederohre

nahtlos, normalwandig nach EN10216 (DIN 2448), Güte S235JRH, S355J2H

Andere Abmessungen, Formate und Güten auf Anfrage

Äußerer Ø mm	Wanddicke in mm	S235	verzinkt
26,90	2,60		
33,70	4,00		
48,30	3,60		
48,30	4,00		
48,30	6,30		
60,30	2,90		
60,30	5,00		
60,30	5,60		
70,00	2,90		
76,10	2,60		
76,10	2,90		
82,50	3,20		
88,90	3,20		
88,90	4,00		
88,90	5,00		
101,60	2,90		
101,60	3,60		
101,60	4,00		
101,60	5,00		
108,00	3,60		
114,30	3,60		
114,30	4,00		
114,30	5,00		
127,00	4,00		
133,00	4,00		
139,70	4,00		
139,70	5,00		
152,40	4,00		
159,00	4,00		
159,00	4,50		
168,30	4,00		
168,30	4,50		

Äußerer Ø mm	Wanddicke in mm	S235	verzinkt
177,80	5,00		
193,70	4,50		
193,70	5,00		
193,70	5,60		
219,10	4,50		
219,10	5,90		
219,10	6,30		
244,50	6,30		
323,90	7,10		